




Nominell diameter

5.8 = 26 mm<sup>2</sup>

TEMA Serie

1300 N


Verklig storlek

**Teknisk beskrivning**

Serie 1300 N är en vätskekoppling med dubbelavstängning som lämpar sig speciellt väl i anläggningar där man söker en smidig snabbkoppling för vätskeflöden upp till cirka 10 liter per minut.

Backventilen i kopplingskroppen har huvudtätning av skivtyp som tätar mot insticksnippels ändplan för maximal livslängd.

Kopplingen är enhandsmanövrerad vid isärkoppling och tvåhandsmanövrerad vid sammankoppling. För maximal flexibilitet tillhandahåller vi insticksnipplar såväl med som utan ventil.

**Flödesdiagram****Fördelar**

Brett användningsområde  
Kompakta yttermått  
Skivtätning för maximal livslängd  
Hög korrosionsbeständighet  
Flera anslutningsalternativ

**Kompatibilitet**

TEMA Originalprofil

**Arbetsstryck**

PB = 50 bar, max. statiskt arbetsstryck (utan pulsation) vid min. 4-faldig statisk säkerhet.

**Temperaturområde\***

-40°C till +100°C (NBR)  
-25°C till +200°C (FKM)

\*Tätningmaterial är beroende av temperatur och media. Vid osäkerhet, rådgör alltid med våra innesäljare.

**Material****Koppling**

Adapter  
Kulhållare  
Låshylsa  
Ventil  
Fjädrar  
Kulor  
Tätningar

**Insticksnippl**

Insticksnippl  
Ventil  
Fjäder  
Tätning

**Standard**

Mässing, förnicklad  
Mässing, förkromad  
Mässing, förnicklad  
Mässing  
AISI 301  
AISI 320 C  
NBR alt. FKM

Mässing, förkromad  
Mässing  
AISI 301  
NBR alt. FKM


**Kopplingskroppar med ventil****TEMA Serie 1300 N**

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 SW1	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
<p>Utvändig gänga</p>	R 3/8	18	49	22	7,5				NBR	Standard	1300 NA
	R 3/8	18	49	22	7,5				FKM	Standard	1300 NAV
<p>Invändig gänga</p>	G 1/4	18	49	22	8				NBR	Standard	1300 N
	G 1/4	18	49	22	8				FKM	Standard	1300 NV
	G 3/8	18	50	22	8				NBR	Standard	1300 NB

SW = nyckelvidd


## Insticksnipplar med ventil

## TEMA Serie 1300 N

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
	G 1/4	18	44		9				NBR	Standard	13410 MN
	G 1/4	18	44		9				FKM	Standard	13410 MNV


## Insticksnipplar utan ventil

## TEMA Serie 1300 N

	Anslutning A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tätning	Utförande	Artikelnummer
	G 1/4	18	44		9				-	Standard	13411 M


## Skyddshylsa - kopplingskropp

## TEMA Serie 1300 N

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer
	73	33	EBA	Svart	1300-351 BK

## Dammskydd

## TEMA Serie 1300 N

	L mm	D mm	Material	Färg	Artikelnummer	
	Kopplingskropp	120	18	PVC	Röd	1315
	Insticknippel	90	18	PVC	Röd	1325